

HQ-SenticSoft

WATERONTHARDERS



Met de **HQ-SenticSoft** waterontharders wordt *het ontharden en verzachten van het water in uw hele huis professioneel aangepakt*. Hard en of onbehandeld water kan forse schade aanrichten aan uw huishoudelijke apparatuur. Apparaten zoals bijvoorbeeld *boilers, wasmachines, vaatwassers, Quookers, kranen, douchekoppen enz.*

Naast het aanrichten van schade kan ook de efficiëntie van deze apparaten negatief beïnvloedt worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw vaatwasser waar vlekvorming kan optreden na het wassen van uw vaat of uw waterkoker welke door kalk, Calcium, Magnesium en/of corrosie, minder snel de juiste temperatuur bereiken of kranen die niet meer afsluiten en daardoor gaan lekken.

Naast het *positief beïnvloeden van de efficiëntie van uw apparaten* zijn er nog andere voordelen aan behandeld water zoals minder witte vlekken na het wassen van uw auto, kleding gaat langer mee en de kans op huidirritatie wordt beperkt.

De **HQ-SenticSoft** waterontharders zullen de levensduur van uw apparatuur helpen verlengen en de efficiëntie gedurende de hele levenscyclus behouden door toepassing van ons speciale onthardingsproces.

Dit onthardingsproces is gebaseerd op een **zuinige en milieuvriendelijke methode**. Gedurende dit onthardingsproces verwijderen we verbindingen welke verantwoordelijk zijn voor de waterkwaliteit uitgedrukt in "Hardheid".

Zo vervangen wij Calcium- en Magnesiumionen door natriumionen. Deze uitwisseling vindt plaats wanneer het water door het onthardingsbed aanwezig in onze **HQ-SenticSoft** water ontharders. Onze installatie maakt gebruik van "foodgrade" regeneratiezout om zo een letterlijk en figuurlijke vlekkeloze werking te garanderen .

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen in mm (LxBxH) incl. bypass	300x500x658	300x500x989	300x500x1117	300x500x1117
Gewicht incl. bypass (kg)	19	24.5	29	36
Inhoud harsen ltr.	10	14	20	30
Zout verbruik per regeneratie (kg)	1.4	1.9	2.5	3.3
Max. zoutopslagcapaciteit (kg)	50	75	75	125
Aansluiting	3/4" BSP Male	3/4" BSP Male	3/4" BSP Male	3/4" BSP Male
Werkdruk min/max (bar)	1,4/8,3	1,4/8,3	1,4/8,3	1,4/8,3
Bedrijfstemperatuur min/max (°C)	2/48	2/48	2/48	2/48
Elektrische aansluiting (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Max. stroomverbruik (VA)	4.7	4.7	4.7	4.7
Huishoudgebruik voor__ personen	2-3	3-4	4-5	6-8
Art.no.	160050-10	160050-14	160050-20	160050-30

